

FICHA TÉCNICA DATA SHEET

alaplana.
CERÁMICA

RODAS



PAVIMENTO
FLOOR TILES



REVESTIMIENTO
WALL TILES



MATE
MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



Beige



Blanco



Gris Claro



Gris

Cemento / Concrete

Formato / Size

100x100 / 39.3"x39.3" 60x120 / 23.4"x47.2"

Grupo / Group

Bla

Tipo / Tipe

Porcelánico esmaltado
/ Glazed Porcelain Tille

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	alaplana. CERÁMICA	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption	AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking strength	> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion	> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Abrasión superficial / Surface abrasion	Clase / Class	Beige PEI IV Blanco PEI IV Gris claro PEI IV Gris PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance Productos domésticos y de piscina / Domestic & Swimming pool products	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos / Acid resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases / Alkaline resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	Mínimo / Minimum Class3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Método disponible / Available method	CLASE 1	UNE-ENV 12633:2003
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)	Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

www.nuevaalaplana.es

C/ El Pinet, 1 - Pol Industrial "Els Plans"
- 12592 Chilches, (CS) Spain.

24/03/2021